P.A.
SOUND
SYSTEM

仕 様 書

品　　名	卓上型　60W アンプ
品　　番	FA-606

項　目　名	規　格　値
電 源 電 圧	AC100V　50/60Hz
定格消費電力	70W
消 費 電 流	定格出力時：AC2.0A 以下 待機時：AC35mA 以下
定 格 出 力	60W
最 大 出 力	90W 以上
出力負荷インピーダンス	167Ω（ハイインピーダンス 100 系）、 83Ω（ハイインピーダンス 70 系） 4Ω(ローインピーダンス)
全高調波歪み率	1%以下（1ｋHz 定格出力時、ライン 1 入力）
周 波 数 特 性	マイク 1 ～ 6　60Hz ～ 15ｋHz　±3dB（定格出力-10dB 時） ライン 1 ～ 3　50Hz ～ 20ｋHz　±3dB（定格出力-10dB 時）
音 質 調 節	低音：100Hz 時　+10dB/-10dB 高音：10kHz 時　+10dB/-10dB
入力感度及びインピーダンス	マイク 1：-62dBV　600Ω　電子平衡、音量調節器付 マイク 2：-62dBV　600Ω　電子平衡、音量調節器付 マイク 3：-62dBV　600Ω　電子平衡、音量調節器付 マイク 4：-62dBV　600Ω　電子平衡、音量調節器付 マイク 5/ライン 1：-62dBV　600Ω　電子平衡 /-22dBV　10kΩ　電子平衡 （スライドスイッチ切替式）、音量調節器付 マイク 6/ライン 2：-62dBV　600Ω　電子平衡 /-22dBV　10kΩ　電子平衡 （スライドスイッチ切替式）、音量調節器付 ライン 3：-22dBV　10kΩ　不平衡、音量調節器付 パワー入力：0dBV　600Ω　不平衡
信号対雑音比	60dB 以上（マイク 1 ～ 6） 70dB 以上（ライン 1 ～ 3） 75dB 以上（パワー入力）
ラ イ ン 出 力	0dBV　10kΩ　不平衡
録 音 出 力	0dBV　10kΩ　不平衡
付 帯 機 能	・ミュート マイク 5/ライン 1 の信号入力でマイク 6/ライン 2，ライン 3 の音量を減衰させる。 減衰量 マイク 6/ライン 2：40dB 以上 ライン 3：0dB±3dB ～ 40dB 以上　減衰量調節器付 ・回線選択切替 選択スイッチを「入」にすることにより選択された回線にハイインピーダンス 100 系で出力できる。 選択スイッチが「入」で回線動作表示灯が点灯し、「切」で消灯する。 ・リモートコントロール リモート端子をメークすることにより電源が起動する。 （接点容量　DC24V　10mA）

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。

P.A.
SOUND
SYSTEM

仕 様 書

品　　名	卓上型　60W アンプ
品　　番	FA-606

項　目　名	規　格　値
表　　示	電源表示　発光ダイオード　青 動作表示　発光ダイオード　緑：3 黄：1　赤：1 （緑：-25/-18/-10dB、黄：-6dB、赤：0dB） 回線動作表示　発光ダイオード　緑：2
使用温度範囲	-10℃ ～ +50℃
材質及び塗装色調	前面パネル：アルミ、マンセル N1 近似色 ブラック 塗装仕上げ、シルク印刷 本体：鋼板 後面パネル：鋼板、シルク印刷 カバー：鋼板、マンセル N1 近似色 ブラック 塗装仕上げ
外形寸法	幅約 430mm×高さ約 146mm×奥行約 332mm
質　　量	約 8.5kg
付　　属　　品	取扱説明書（保証書付き） 3 極大型単頭プラグ（φ6.3）

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。